ロングブレーキホース選択上、使用上の注意とお願い

本製品は日本国内専用部品とさせていただきます。

本製品のクレーム、返品については原則として応じかねます。

万が一、商品に不備、不良、破損等があった場合、商品到着後7日以内に当社へご連絡ください。装着、加工、期限後の返品はお受け致しかねます。また、商品交換以外の責を当社は一切負いません。(例:工賃、休車損害等)本製品は、改良等の為、予告なく仕様変更、生産中止等を行うことがあります。

取付け前後と長さ選択方法の確認事項

- ・製品はリフトアップした車両のホーシング部分の延長が必要な部分のみで、キャリパー部分の短いホース等は用意がありません。標準品を御使用下さい。
- ・長さが長すぎてもバネが縮んだ時にプロペラシャフトやアーム類とブレーキホースが干渉し、折損、擦損する可能性がありますのでご注意ください。基本的にはショックアブソーバーが伸びきったところで それ以上は伸びないのでノーマルショックアブソーバーと現車装着ショックアブソーバーの最大長の差以上の延長は不要です。
- ・ショックアブソーバーがノーマルの場合は車高が上がっていても延長は不要です。
- 一番良い長さの決定法はフレームにリジッドラックを掛けて(またはリフトでフレームを上げる)、ショックが伸びきるまで足を伸ばしブレーキホースが何cm長ければ良いかをチェックする方法です。
- ・フルに縮んだ時にどこか干渉する可能性がある場合は、コルゲートチューブや細いコイルスプリングを使用して軽く 吊り下げる等の対策をしてください。
- ・装着後はエア抜きをして、ねじれがないか、液漏れが無いか、バネのストロークやフルにステアリングを切る等の場合に干渉していないか点検し、対策が必要な場合は必ず対策してください。

取扱注意事項

- 必ず、運行前点検を確実に使用者自身のもとで行ってください。
- ・ 万が一、異常、破損、損傷等を発見した場合、直ちに車両の使用を中止し、確実に解消してから運行してください。必要であれば、取付け者、当社等へご相談ください。
- 取付けは、メーカー発売の整備解説書等を御参照の上、確実に取付けて下さい。

